Poussoir double radio fréquence , étanche IP67, fonctionnant sans piles

Poussoir étanche IP67 double commandes sans cablage et sans piles, permettant de commander des recepteurs RF et de moderniser votre installation electrique en toute simplicité et sécurité

Marque : MLP
Référence : 10051

Prix : 40.92€

Descriptif :

Parce que parfois rajouter un interrupteur, un va et vient, ou commander des télérupteurs est parfois un casse tête insoluble voir tres onéreux

Notre solution de cablage sans fil est composée de poussoirs étanches IP67 simples ou doubles., et de recepteurs radio permettant de commander un luminaire ou un groupe de luminaires. Completement paramétrable, vous pourrez avec un seul interrupteur commander plusieurs recepteurs radio, ou inversement à partir de plusieurs interrupteurs ne commander qu'un seul luminaire ou groupe de luminaires. C'est vous qui décidez, votre imagination et vos envies seront la limite ... Transformer un allumage simple en un va et vient est facile et ne prendra que quelques minutes sans avoir besoin de tirer une nouvelle ligne ni de creer des tranchées ou d'installer des goulottes . Dernier point non négligeable : Ces interrupteurs utilisent la force de pression de votre doigt pour générer l'électricité nécessaire à envoyer le signal au recepteur radio frequence. Plus besoin de s'inquieter de l'état de vos piles, le systeme sera toujours opérationnel.

Installation

Deux trous suffisent pour installer le poussoir radio frequence, ou bien un scotch double face permettra une pose propre et efficace

FR



Installation
Interrupteur/Bascule Double

Utilisation

Utiliser le ruban adhésif double face fourni pour fixer l'interrupteur/bascule double à des superficies solides, lisses et propres.



① Fixer le ruban adhésif double face sur la partie de derrière

② Coller le commutateur sur une superficie propre

Avec précaution, ouvrir l'interrupteur/bascule double (Fig. 1). Ensuite, fixer l'interrupteur/bascule double au mur à l'aide de vis ou fixer directement dans les boitiers d'appareillage (Fig. 2)

① Ouvrir l'interrupteur/bascule avec précaution

② Fixer l'interrupteur/bascule à l'aide de vis ou aux boitiers d'appareillage

③ Placer de nouveau l'interrupteur/bascule dans la base

Explication

Dimmable

L'interrupteur/bascule double, conjointement avec le contrôleur dimmable, permet d'ajuster cycliquement le flux lumineux. (Voir les instructions du récepteur).

Appariement directionnel

Pour un interrupteur/bascule double, après un appariement directionnel bien réalisé, les boutons fonctionnent comme un groupe.
Appuyer sur la touche droite (ON) ou appuyer sur la touche gauche (OFF).
Pour le mode dimmable, appuyer sur la touche droite (flux maximum) ou appuyer sur la touche gauche (flux minimum).



La plus simple, un poussoir commande un recepteur on/off ou dimmable

1. CONFIGURATION SIMPLE (1 interrupteur - 1 recepteur)



Un peu plus complexe, un poussoir commande plusieurs récepteurs on/off ou dimmables.

2. CONFIGURATION MASTER (1 interrupteur - Plusieurs recepteurs avec plusieurs charges)



Plusieurs poussoirs commandent un seul recepteur radio fréquence, cela remplace le traditionnel va et vient par exemple

3. CONFIGURATION A MULTIPLES INTERRUPTEURS (x interrupteurs - 1 recepteur avec une ou plusieurs charges)



Cablage à deux canaux, un ou 2 interrupteurs commandent un récepteur on/off double

CONFIGURATION A DEUX CANAUX : (1 ou 2 interrupteurs - 1 recepteur 2 canaux avec une ou plusieurs charges)



Le systeme en vidéo

Utilisation :
Intérieur , Extérieur

Etanchéité :
IP67

Largeur :
8,6 cm

Longueur :
8,6 cm

Profondeur :
1,45 cm

Information complémentaire :
Permet de commander les recepteurs simples, doubles ou dimmables

Lien vers la fiche du produit