

TECNO-6 : Encastré de sol rond fixe en inox 316, avec douille GU10

TECNO-6 : Encastré de sol rond fixe en inox 316, avec douille GU10 pour ampoule halogène 50W maxi, ou ampoule led GU10 afin de vous prémunir des brulures



Marque : FARO

Référence : FARO-AR71489N

Prix : 93.20€ 59.00€

Offre valable du 24/04/2024 au 19/05/2024

Critères associés :

Source lumineuse : Ampoule non fournie

Descriptif :

Encastré de sol rond fixe en inox 316 avec douille GU10. Sa collerette inox 316 permet une utilisation en bord de mer et toutes les régions exposées aux brouillards salins

Matériaux constituant le corps : Aluminium Collerette : Inox 316 (résistant aux brouillards salins) Diffuseur : Verre transparent supportant une charge de 2000KG Utilisation : Extérieur Accessoire : Pot d'encastrement fourni Etanchéité : IP67 Protection mécanique : IK08 Protection électrique : Classe 1 Alimentation : 230V Source lumineuse : Ampoule LED ou halogène vendue séparément Puissance maxi : 50W halogène Culot : GU10 Classe énergétique : A+ à E selon ampoule utilisée **Nous vous conseillons fortement l'utilisation de ampoules LED à culot GU10 afin de limiter les risques de brulure** Dimensions : Diamètre : 12 cm Diamètre d'encastrement: 10 cm Profondeur d'encastrement : 12,5 cm **Disponibilité :** En stock à l'usine

Livraison: 7 à 15 jours

Installation des encastrés de sol Tous les luminaires encastrables sont prévus pour une installation dans la terre ou le ciment. Évitez toujours de les installer dans des creux ou des dépressions du terrain. Installer le boîtier d'encastrement avec ses supports afin d'éviter qu'il ne soit ni incliné ni trop enfoncé. Sous le boîtier d'encastrement et autour de celui-ci, il doit y avoir une couche de gravier et de sable (25 à 30 cm) pour le drainage. **Un drainage correct doit permettre l'absorption de 5 litres d'eau en 8 minutes.** Le verre peut atteindre des températures élevées (selon les ampoules utilisées), évitez par conséquent tout contact avec les personnes (pieds - mains) ou des objets fragiles. Il est conseillé de nettoyer fréquemment l'extérieur de l'appareil, afin d'éviter que des corps étrangers n'empêchent la dissipation de la chaleur puis l'altération des composants et la perte d'étanchéité. Suivez attentivement les instructions d'installation et de montage, ainsi que les recommandations de maintenance. **Condensation** Pour minimiser les risques de condensation de la vapeur d'eau intérieur de l'appareil doit être mis en marche pendant une heure sans le verre de protection, après cette période temps, fermer l'encastré de sol rapidement .

Ampoules recommandées

Ampoules LED recommandées





LED GU10 5 COB Blanc chaud

LED GU10 5W COB Blanc neutre

[Lien vers la fiche du produit](#)